



Ideale per la gestione di piccoli e medi volumi di posta

Un'imbustatrice versatile come le tue esigenze.

 **AZOLVER**
Building Your Business™

 **FP** GERMAN
MAILGENERATING
Powered by FP mailing solutions


FPI 2700

La versatilità in azione.
Massima potenza per
il pacchetto Premium.

Se cerchi una soluzione di imbustamento versatile, che ti consenta di elaborare in modo razionale la tua posta in uscita, l'imbustatrice FPI 2700 è la scelta perfetta per il tuo ufficio. In un batter d'occhio la FPI 2700 trasforma in lettere singoli documenti – dai mailing con inserti fino alla corrispondenza giornaliera di una o più pagine. Questo sistema compatto si basa su una tecnologia di imbustamento collaudata, ma la nuova generazione si avvale di prestazioni e funzionalità decisamente ottimizzate.

Azolver Switzerland AG
Steigstrasse 26
8406 Winterthur

azolver.ch



Istruzioni per l'uso "a bordo"!
Grazie al touchscreen a colori da 7" e al menu di navigazione intuitivo disponibile in diverse lingue, usare l'imbustatrice è facilissimo.

Vuoi migliorare il rendimento? In qualsiasi momento puoi scegliere il pacchetto Premium FPI 2700 opzionale: un miglioramento reale delle prestazioni della tua imbustatrice. Con un codice di attivazione puoi portare la tua FPI 2700 in modalità "power", ovvero:

- **Maggiore velocità:** fino a 2.500 imbustamenti all'ora
- **Maggiore capacità di piegatura:** piega semplice fino a 8 fogli
- **Maggiore prelievo multiplo:** fino a 10 fogli e 1 inserto

Affidabile, versatile, performante

Alimenta, raccoglie, piega, imbusta e chiude. Può elaborare fino a 2.000 lettere di formato C6, C6/5, DL o C5 all'ora, con o senza inserti (cartoline di risposta, volantini, buste di ritorno).

Massima comodità di impiego

Il grande touchscreen da 7" e il menu di navigazione intuitivo, orientato alla grafica, rendono facilissimo l'utilizzo. I lavori ripetitivi si possono memorizzare e riaprire in qualsiasi momento.

Scegli la versione su misura per te

Scegli la configurazione su misura per te tra quattro possibili varianti (1/1,5/2/2,5 stazioni). Il modello di livello più alto, con 2,5 stazioni (FPI 2725) consente di integrare un MaxiFeeder opzionale per le buste di ritorno o gli inserti; tramite un alimentatore corto speciale, la versione FPI 2725 S permette invece di lavorare diversi tipi di carta, tra cui, ad esempio, la carta patinata.

Leggibilità di tutti i codici più correnti

Lo scanner CIS opzionale legge qualsiasi codice di controllo – codici a barre (1D, 2D), OMR, OCR – in qualunque posizione. Piegatura in serie. La FPI 2700 raccoglie i documenti prima della piegatura e lavora fino a 5 fogli per volta con piega semplice, a Z o a portafoglio. La funzione di piegatura può essere utilizzata anche per creare volantini propri.

Impilatore verticale a grande capacità (HCVS)

Offre una capacità di carica di fino a 500 buste chiuse finite.



Funzioni di lettura versatili

Lo scanner CIS (opzionale) legge codici di controllo di vario tipo sull'intera larghezza del foglio e non richiede regolazione.



MaxiFeeder (opzione disponibile per la FPI 2725 e la FPI 2725 S) per buste di ritorno o inserti.

Tre opzioni per l'emissione di lettere

Disponibile come opzione per tutte le configurazioni

1. Vassoio di raccolta (100 lettere)



2. Uscita laterale (225 lettere)



3. Impilatore verticale (500 lettere)



Multichannel

LAN, WLAN o USB: puoi scegliere tra qualsiasi opzione e caricare sul tuo computer, semplicemente dall'USB, le liste dei tuoi lavori di imbustamento.

Funzione di posta giornaliera

Si possono alimentare manualmente set di documenti fino a 5 fogli. È anche possibile il prelievo automatico di un inserto dalla pila.



Feeder-Swap

Raddoppia la capacità di riempimento e garantisce cicli di lavoro pressoché ininterrotti grazie al riempimento alternato delle stazioni.

A basso consumo energetico

La macchina passa automaticamente in modalità standby e di risparmio energetico.

Dati tecnici

Max capacità di imbustamento per ora standard/premium:	2.000/2.500
Numero di stazioni di alimentazione:	1 – 2,5
Display touchscreen (dimensioni)	7 Zoll
Memoria lavori	50
Lettura: OMR, OCR, BCR 1D e 2D	opzionale
Capacità – Stazioni di alimentazione stazione automatizzata (80 g/m²)	325
Alimentatore corto (max numero di inserti):	110
MaxiFeeder. Opzionale per la FPi 2725 (max numero di A4, 80 g/m ²)	1000
Buste (C6, C6/5, DL, C5)	150
Capacità – Impilatori (max) numero di buste	
Vassoio di raccolta	100
Emissione laterale delle buste (destra/sinistra)	225
Impilatore verticale:	500
Capacità di piegatura	
Piega semplice (A4, 80 g/m ²) Standard/Premium:	5/8 fogli
Piega a portafoglio, a Z (A4, 80 g/m ²):	5 fogli
Spessore del set:	fino a 2 mm
Documenti	
Formati DIN	A4, A5, A6
Altezza	90 – 356 mm
Larghezza	130 – 230 mm
Grammatura/qualità (inserti)	60 – 170 (250) g/m ²
Max Spessore del materiale di carica in mm	2
Dimensioni (esempi)	
Configurazione: 1 stazione più vassoio di raccolta	
Lunghezza × altezza × profondità (mm)	1.360 × 580 × 420
Peso (kg)	67
Configurazione: 2,5 stazioni più impilatore verticale	
Lunghezza × altezza × profondità (mm)	1.360 × 740 × 420
Peso (kg) 84	84
Emissioni acustiche	
In modalità individuale Standard/Premium	65/66 dB(A)
In modalità con vassoio verticale standard/premium	67/68 dB(A)
Funzioni standard	CERTIFICATA
Programma di automazione, feeder-swap, prelievo multiplo (standard fino a 3 fogli; lettura fino a 5 fogli; Premium fino a 10 fogli), corrispondenza giornaliera, raccolta prima della piegatura, "Senza piegatura" e "Solo piegatura", controllo doppio foglio, funzioni di conteggio	ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 OHSAS 18001

Con riserva di modifiche tecniche.

La giusta piegatura trasforma un normale foglio A4 in una piccola brochure. O in un mailing perfetto. Puoi scegliere tra i moderni tipi di piega più comunemente utilizzati: piega semplice, piega a Z, piega doppia parallela e piega a portafoglio.



FPi 2710
→ 1 stazione automatizzata



FPi 2715
→ 1 stazione automatizzata
→ 1 alimentatore corto per inserti



FPi 2720
→ 2 stazioni automatizzate



FPi 2725
→ 2 stazioni automatizzate
→ 1 alimentatore corto per inserti
FPi 2725 S
→ 2 stazioni automatizzate
→ 1 alimentatore corto speciale